

# Scheda di comparazione Macchina da cucire



FUNZIONI PRINCIPALI:	OPAL™ 690Q	OPAL™ 670	OPAL™ 650	JADE™ 20	HCLASS™ 100Q
Tecnologia EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™	•	—	—	—	—
Funzione Avvio/Arresto (Cucitura senza pedale)	•	•	•	•	•
Tagliafilo automatico	•	•	—	—	—
FUNZIONE Exclusive SEWING ADVISOR® - La Guida al cucito	•	•	•	—	—
Sensore del filo della bobina	•	•	—	—	—
Tipo di schermo	Schermo interattivo 3" (64x48 mm)	Schermo interattivo 3" (64x48 mm)	Display grafico 3" (64x48 mm)	Display LED	Display LED
Tensione del filo a regolazione automatica elettronica	•	•	—	—	—
Ampia area di lavoro	8" (200 mm)	8" (200 mm)	8" (200 mm)	8" (200 mm)	5¾" (146mm)
Punti utili e decorativi	208	200	160	82	20
Tutti i punti (include punti, lettere, caratteri, ecc.)	565	557	420	82	20
Font programmabili	4	4	3	—	—
Sistema di illuminazione	LEDx3	LEDx3	LEDx3	LEDx2	Lampadina
Menu I miei punti	12 memorie, 240 punti	8 memorie, 160 punti	4 memorie, 80 punti	—	—
<b>CARATTERISTICHE CUCITO:</b>					
Selezione dei punti	Schermo interattivo	Schermo interattivo	Selezione con tasti	Selezione con tasti	Selezione con tasti
Dimensione reale dei punti sullo schermo	•	•	•	—	—
Posizioni ago	29	29	29	29	29
Piedini a scatto inclusi	10	7	7	7	6
Stili asola	7	7	7	5	3
Esclusivo piedino sensore per asole in un unico passaggio	•	•	•	Asole in un solo passaggio	Asole in un solo passaggio
Asole perfettamente bilanciate	•	•	•	•	•
Funzione di cucitura su bottone	•	•	•	—	—
Funzione Fix	•	•	•	•	•
Funzione Stop (Arresto)	•	•	•	•	—
Arresto ago Su/Giù	•	•	•	•	•
Tapering automatico	•	•	—	—	—
Funzione pittogramma	•	•	—	—	—
Specchiatura in orizzontale	•	•	—	—	—
Specchiatura in verticale	•	•	•	•	—
Regolazione punto; Lunghezza, Larghezza	•	•	•	5	4.5mm
Larghezza del punto	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Sicurezza ago doppio e Sicurezza larghezza punto	•	•	•	—	—
Controllo elettronico velocità	a 5 velocità	a 5 velocità	a 5 velocità	a 5 velocità	Cursore controllo velocità
Retromarcia momentanea e permanente	•	•	•	•	—



ALTRE FUNZIONI:	OPAL™ 690Q	OPAL™ 670	OPAL™ 650	JADE™ 20	HCLASS™ 100Q
Infila-ago incorporato	•	•	•	•	•
Caricamento della bobina dall'ago	•	•	•	•	—
Prelievo automatico del filo della bobina	•	•	•	•	—
Potenza di perforazione elettronica	•	•	•	•	•
Menu Impostazione	•	•	•	—	—
Lingue	12	12	12	—	—
Box accessori scorrevole	•	•	•	•	•
Portaspoletta incorporato	2	2	2	1	1
Tagliafilo	3	3	3	3	1
Bobina anti-inceppamento con lubrificazione permanente	•	•	•	•	•
Valigia rigida	•	•	•	• Vano accessori esclusivo	•
Progettata e prodotta in Svezia	•	•	•	•	—